



Face avant en aluminium de 8 mm, châssis en tôle de 1,5 mm, touches en aluminium

Etages entièrement symétriques à composants discrets

Double paire de transistors MOS-FET en sortie sur chaque voie

2 transformateurs toriques de 330 VA, configuration double-mono

Réglage complet (via la face avant et la télécommande) du volume et de la balance (IN & PR)

Accès direct aux entrées par la télécommande et la face avant

Entrée By-pass.

Connections :

5 entrées audio stéréo (RCA) :

- CD ;
- TUNER ;
- TAPE (IN+OUT) ;
- AUX (ou PHONO en option) ;
- DVD.

1 entrée By-pass (utilisation en ampli de puissance)

Double paire de sortie préampli (pour la bi-amplification).



Télécommande universelle de série compatible avec tous les produits ATOLL (Préamplis, Intégrés, Tuner, lecteurs de CD)

[Codes télécommandes INse »](#)

Puissance Wrms / canal / 8 ohms (230v)	120 W
Puissance Wrms / canal / 4 ohms (230v)	200 W
Alimentation	660 VA
Total capacitif	62 000 µF
Nombre d'entrées	5
Impédance d'entrée	220 kohms
Sensibilité	100 mV
Rapport signal/bruit	100 dB
Distorsion à 1kHz	0,05%
Bande passante	5Hz-100kHz
Temps de montée	2,5µs
Dimensions	440*90*280mm
Poids	13 Kg

Disponible en finition noire ou alu.