

Kevlar	✓
Réglage filtre	✓
Tube Nautilus	✓
Flowport	
Mushroom	
FST	
Tweeter déporté	
Matrix	
Rohacell	
Tweeter diamant	
Charge sphère/tube	
Découplage	
Nautilus	
Caractéristiques techniques	Tweeter Nautilus™
	Membrane graves/médiums en Kevlar®
	Flowport™
Description	Coffret ventilé à 2 voies et demi
Haut-parleurs	2 haut-parleurs graves/médiums ø130 mm (5 po) à membrane en Kevlar®
	1 haut-parleur hautes fréquences ø25 mm (1 po) à dôme en alliage
Gamme des fréquences	-6 dB à 55Hz et 42kHz
Réponse en fréquence	65Hz - 22kHz ±3dB on reference axis
Dispersion	Dans la limite de 2 dB de la réponse de référence
Horizontale :	arc supérieur à 40°
Verticale :	arc supérieur à 10°
Sensibilité	niveau de pression acoustique 88 dB (2,83V, 1m)
Distorsion harmonique	2ième et 3ième harmoniques (88 dB, 1m)
	<1% 100Hz - 20kHz
	<0.5% 200Hz - 10kHz
Impédance nominale	8 Ω (minimum 3,5 Ω)
Fréquences hybrides	180 Hz, 4,8 kHz
Puissance de l'amplificateur recommandée	25W - 150W into 8Ω on unclipped programme
Impédance du câble maxi recommandée	0,1 Ω
Dimensions (montage mural)	
Hauteur :	794mm (31.3 in)
Largeur :	195mm (7.7 in)
Profondeur :	111 mm (4,4 po) y compris la plaque murale
Dimensions (sur support de table TS-FPM)	
Hauteur :	828 mm (32,6 po) orientation verticale
Largeur :	210mm (8.3 in)
Profondeur :	180mm (7.1 in)
Hauteur	270 mm (10,7 po) orientation horizontale
Largeur	794mm (31.3 in)
Profondeur :	180mm (7.1 in)
Dimensions (sur pied FS-FPM6)	
Hauteur :	1312mm (51.6 in)
Largeur :	262mm (10.3 in)
Profondeur :	224mm (8.8 in)
Poids net (enceinte + plaque murale)	6.8 kg (15 lb)
Finitions	
Coffret :	Argent
Cadre et grille :	Argent, avec tissus argent
	Noir, avec tissus noir
Pieds de table et de sol :	Argent