

ATOLL

SERIE *Signature*



IN200 Signature



- Puissance 120Wrms/ 8Ω ; 200Wrms/4Ω - (2X50W en pure classe A).
- Etages en double mono avec 2 transformateurs toroïdaux de 340VA.
- Alimentation spécifique (5VA) à faible consommation pour la gestion de l'afficheur et des circuits logiques.
- Total capacitif de 8x6800uF avec condensateurs ESR de grande qualité réalisé sur cahier des charges ATOLL.
- Volume par double atténuateur : 1 par canal.
- Etages audio avec condensateurs MKP Mundorf blindés.
- Etages Symétriques bipolaires à composants discrets polarisés en pure classe A.

NEW

CONNECTIQUE :

Câblage interne des sorties HP avec du câble audio spécifique.
Connecteurs (RCA) plaqués or.

Entrées analogiques :

5 entrées ligne (dont 1 AUX pour carte phono optionnelle)
1 entrée BY-PASS

Sorties :

1 paires de sorties HP
1 Tape-out
2 sorties Pré-out
1 sortie casque 6.35mm
1 sortie trigger 12V

Spécifications :

Puissance Wrms/canal /8Ω :	120 Wrms
Puissance Wrms/canal /4Ω :	200 Wrms
Alimentation :	660 VA
Total capacitif :	86 400 μF
Impédance d'entrée :	220 kΩ
Dimensions :	440x280x90 mm
Poids :	12 Kg

INTERFACE :

Gestion de la balance
Télécommande globale de série
Afficheur OLED à faible consommation



CARTE DAC OPTIONNELLE :

2 entrées Coaxiales (24Bits/192kHz)

2 entrées Optiques (24Bits/192kHz)

1 entrée USB-B: PCM & DSD

Convertisseur audio : AKM – AK4490

Flux PCM de 16 bits à 32bits jusqu'à 384 kHz sur l'entrée USB-B (asynchrone).

Flux DSD : DSD64 et DSD128.

Interface USB : XMOS avec programme spécifiquement développé pour ATOLL.

NEW

1 récepteur Bluetooth : liaison numérique directe vers convertisseur audio AKM.