



Système de platine vinyle à entraînement direct SL-1200M7L

Platine

Type	Platine manuelle à entraînement direct
Vitesses de la platine	33-1/3, 45 tr/min (avec commutateur à 78 tr/min)
Couple de démarrage	0,18 Nm / 1,8 kg/cm
Caractéristiques de montée en régime	0,7 s de l'arrêt complet à 33 1/3 tr/min
Pleurage et scintillement	0,025 % W.R.M.S
Plateau tournant	Aluminium moulé sous pression Diamètre : 332 mm Poids : Env. 1,8 kg (avec le disque de feutrine et le feuillet intercalaire)

Bras de lecture

Type	Équilibre statique universel
Longueur réelle	230 mm
Surplomb	15 mm
Angle d'erreur de poursuite	Moins de 2°32' (sur le sillon extérieur d'un disque de 30 cm (12")) Moins de 0°32' (sur le sillon intérieur d'un disque de 30 cm (12"))
Angle de décalage	22°
Plage de réglage de la hauteur du bras	0 - 6 mm
Plage de réglage de la pression du stylet	0 - 4 g (lecture directe)
Poids approximatif de la tête	Environ 7,6 g
Plage de poids de la cartouche applicable	(sans poids auxiliaire) 5,6 - 12 g 14,3 - 20,7 g (tête incluse)
Barrette de connexion de la tête	Barrette de connexion 4 broches de 1,2 mm ^ø

onnectique

Sortie audio PHONO (prise à broches) x 1
BORNE DE TERRE x 1

Généralités

Alimentation électrique CA 110-240 V, 50/60 Hz

Power Consumption 8 W
Env. 0,2 W (en veille)

Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) 453 x 169 x 353 mm

Poids Environ 9,6 kg

Accessoires Platine, Feutrine, Couvercle antipoussière, sticker Technics en hommage à l'édition limitée, Adaptateur pour disque EP, Contrepoids d'équilibrage, Porte-cellule, Jeu de vis pour cellule, Câble PHONO, Câble de terre PHONO, Cordon d'alimentation CA, Stickers vinyle, Manuel de l'utilisateur

[Produits](#) > [Équipement de DJ](#) > [SL-1200M7L](#) > [Toutes les spécifications](#)

