

AM50 - AM80 - AM100

Les blocs stéréo AM50, AM80, AM100 conviennent dans la plupart des applications HIFI ou audio-video. Couplé avec un PR100 ou un PR200, l'écoute est transparente et détaillée, les différents plans sont rigoureusement respectés. Très évolutifs, ils peuvent être utilisés seuls ou en bi-amplification. De plus, tous les modèles sont bridgeables en blocs mono.



AM50



AM80



AM100



Son Vidéo Magazine
n°100



Le Monde de la
Musique n°243



Haute Fidélité n°46



La Revue du Son
n°259

	AM50	AM80	AM100
Puissance efficace Wrms/canal/8 Ω	50 W	80 W	100 W
Puissance efficace Wrms/canal/4 Ω	70 W	120 W	140 W
Puissance impulsionnelle	90 W	150 W	180 W
Alimentation (VA)	160	330	660
Total capacitif (μF)	15 000	30 000	30 000
Nombre d'entrées	2	2	2
Impédance d'entrée (kΩ)	47	47	47
Sensibilité (mV)	400	450	450
Temps de montée (μs)	1,5	1,4	1,3
Bande passante	5 Hz - 200 kHz		
Rapport Signal/Bruit (dBA)	100 dB	100 dB	100 dB
Poids (kg)	7	8	10
Dimensions (mm)	440x90x270		
Finition alu naturel	option		