

Kevlar	
Réglage filtre	✓
Tube Nautilus	
Flowport	
Mushroom	✓
FST	
Tweeter déporté	
Matrix	
Rohacell	
Tweeter diamant	
Charge sphère/tube	
Découplage	
Nautilus	
Description	Enceinte de subgrave close active
Haut-parleur	∅ 250 mm membrane papier/Kevlar® long débattement
Gamme de fréquences	- 6 dB à 18 Hz et 25/140 Hz réglable (EQ au niveau de A)
Reponse en fréquences	±3 dB 25 Hz – 40/140 Hz réglable (EQ au niveau de A)
Renforcement grave	- 6 dB à 18 Hz (position A)
	- 6 dB à 23 Hz (position B)
	- 6 dB à 28 Hz (position C)
Amplificateur	
Puissance de sortie	500 W
Consommation nominale	98 W / 1 W en veille
Impédance d'entrée	33 kΩ
Signal / bruit	>90 dB
Fonctions	Niveau d'entrée (entrée ligne)
	Niveau d'entrée (entrée haut-parleur)
	Fréquence de filtre passe-bas (entrée ligne uniquement)
	Annulation filtre passe-bas
	Réponse dans les basses fréquences
	Alignement filtrage graves
	Détection automatique activée/en attente
	Sélecteur de phases
Entrées	Entrée ligne (RCA Phono)
	Entrée haut-parleur (borne de raccordement)
	Déclencheur 12 V (Jack 3,5 mm)
	Filtre passe-bas
	4ème ordre, fréquence variable
Dimensions	
Hauteur	325 mm (sans les pieds)
Largeur	325 mm
Profondeur	375 mm (y compris grille et commandes)
Poids net	15,5 kg
Finitions	Vinyle noir cendré
	Vinyle chêne clair
	Vinyle rouge cerise
	Vinyle Wengé