
Satisfy





Le bras Satisfy propose notamment des caractéristiques normalement réservées aux catégories supérieures:

- · pivots vertical et horizontal de très haute qualité, fabriqués à la main en Suisse et
- rès finement polis au saphir.

 Câblage direct avec câbles Clearaudio DirectWire et prises Clearaudio de très haute qualité pour une transmission du signal sans perte ni dégradation, depuis les broches de la cellule, dans le tube du bras et jusqu' aux prises du préamplificateur phono.

 - Tube du bras disponible dans différents matériaux: aluminium, fibre de carbone,
- ébène ou bois satiné.
 Système antiskating original, de type magnétique.

Vous serez étonné, aussi bien par la qualité sonore que par la présentation, pour une satisfaction vraiment totale.



Caractéristiques techniques :



| Principe de suivi de piste: | Radial | |
|--|--|----------------------------------|
| Dépassement: | 17.31 mm | |
| Angle offset: | 23 ° | |
| Distance du pivot au centre de la platine: | 222 mm | |
| Poids: | Catiofic | 222 - |
| roius. | Satisfy: Satisfy Direct Wired: Satisfy Carbon Direct Wired: Satisfy Ebony and Satinè Direct Wired: | 233 g 350 g 340 g 350 g |
| Dimensions (L/P/H en mm): | Satisfy Direct Wired: Satisfy Carbon Direct Wired: | 350 g 340 g |

^{*}Seulement si la carte de garantie est correctement remplie par l'acquéreur et envoyée au fabricant dans les délais impartis.