



TRIANGLE
MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

VOIE CENTRALE

- La voie centrale idéale pour constituer un système Home cinéma Magellan.
- Tweeter à compression et dôme titane identique aux modèles de la gamme Magellan.
- 2 x Graves de 16cm à membrane en pulpe de cellulose de diamètre pour descendre à 50Hz (-3dB).
- Filtre RPC (Regulated Phase Crossover) à régulateur de phase.
- Ebénisterie renforcée à flancs galbés pour éviter les vibrations et les ondes stationnaires.
- Bicâblage possible.
- S'adapte au support TS300 pour une installation sous un écran.

Voce Magellan sw2



TM

Regulated Phase Crossover

Sortie Officielle Juillet 2008

Produit		VOCE MAGELLAN SW2
Type d'enceinte		Clos
Nombre de voies		2
Dimensions des haut-parleurs		Tweeter dome 25 mm / 2 x graves 160 mm
Sensibilité		91
Bande passante (+/-3dB Hz-KHz)		50-20
Puissance admissible (W)		100
Puissance crête répétitive (W)		200
Impédance nominale (ohms)		8
Impédance minimum (ohms)		4
Fréquences de coupures aigus (Hz)		2400
Dimensions avec cache (mm)	H	250
	L	600
	P	375
Poids net / brut	(Kg)	19 / 23

Dans le but de faire évoluer ses produits, TRIANGLE se réserve le droit de modifier les spécificités techniques ainsi que les prix de ses produits sans préavis. Photos non contractuelles.

TRIANGLE INDUSTRIES S.A.S - MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

Avenue Flandres Dunkerque - Z.I. les Etomelles - 02200 Villeneuve Saint Germain - France - T. +33 (0)3 23 75 38 20 - F. +33 (0)3 23 75 38 21
info@triangle.tm.fr - www.triangle-fr.com