



CARACTÉRISTIQUES

Type	Enceinte in-ceiling - 100V
Puissances disponibles mode 100V	30W / 20W / 10W / 5W
Haut-parleur	Coaxial 2 voies Medium-grave : cône papier 210 mm, bord caoutchouc Tweeter : dôme soie 25 mm, orientable de 35° dans toutes les directions
Réponse en fréquence (± 3dB)	55 Hz - 20 kHz
Sensibilité	87 dB/1W/1m
Mode basse impédance	8 Ohms (125W max)
Fréquence de coupure	2800 Hz - LP 12 dB / HP 18 dB
Couleur	Blanc (prêt à peindre)

Dimensions	Ø290 x P122 mm
Dimensions de découpe	Ø242 mm
Poids	2,6 kg
Conditionnement (unité)	Carton brun
Dimensions	L330 x H153 x P313 mm
Poids	3,35 kg
Overbox (carton de 8 unités)	Carton brun
Dimensions	TBC
Poids net / brut	TBC

Gamme d'enceintes encastrables

ENCEINTES IN-CEILING



IC 4
Enceinte encastrable
plafond



IC 6
Enceinte encastrable
plafond



IC 6ST
Enceinte encastrable
plafond



IC 8
Enceinte encastrable
plafond



IC 8 ultra slim
Enceinte encastrable
plafond



INF 6
Enceinte encastrable
haut de gamme



INF 8
Enceinte encastrable
haut de gamme

ENCEINTES IN-WALL



IW 6
Enceinte encastrable
murale



IW 8
Enceinte encastrable
murale



IW 14C
Enceinte encastrable
murale

ACCESSOIRES



SQ4
Grille carrée pour
enceinte IC4



SQ6
Grille carrée pour
enceintes IC6 et IC6ST



SQ8
Grille carrée pour
enceinte IC8



IW6 Back box
Caisson arrière pour
enceinte IW6



IW8 Back box
Caisson arrière pour
enceinte IW8