



HA-L7A

AMPLIFICATEUR CASQUE

Éléments audio

Puissance en sortie	1000 mW + 1000 mW (1 kHz, 0.01 %THD, 32 Ω)
Réponse en fréquence (HP OUT)	4 Hz to 80 KHz, -3 dB
Distorsion harmonique totale	≤ 0.003% (Digital IN, 1 kHz, 300 mW, 32 Ω)
Rapport Signal/Bruit	>120 dB
Sensibilité d'entrée	HP OUT 1.4 V, PRE OUT 0.2 V, LINE OUT 2.0 V (Analog IN)
Impédance d'entrée	RCA 50 kΩ

Connectique

Jacks et connecteurs d'entrée	Analog L/R (RCA) × 1, Digital optique × 1, Digital coaxial × 1, USB (Type-B) × 1
Jacks et connecteurs de sortie	(Casque) Standard 6.3 mm (1/4-inch) × 1, Symétrique 4.4 mm × 1, XLR, 4-pin × 1 (PRE OUT/LINE OUT) Analog L/R [RCA] × 1, Analog XLR 3-pin × 1
Formats audio compatibles	(Digital optique) PCM 2-canaux: max 96 kHz [24-bit], (Digital coaxial) PCM 2-canaux: max 192 kHz [24-bit], (USB) PCM 2-canaux: max 384 kHz [32-bit], DSD 2-canaux: max 11.2 MHz [DSD256]

Modes de lecture et fonctions écologiques

Mode CHAMP SONORE 3D	6 modes (CINEMA, DRAMA, MUSIC VIDEO, CONCERT HALL, OUTDOOR LIVE, BGM + DIRECT)
Pure Direct	OUI
Veille automatique	OUI

Général

Consommation	19 W
Consommation en veille	0.2 W
Dimensions (L x H x P)	333 × 133 × 189 mm (pieds et protubérances inclus)
Poids	5.3 kg