

## CARACTÉRISTIQUES

### NOMBRE DE CANAUX

Two, Stereo

### RÉPONSE EN FRÉQUENCE

20 to 15,000 Hz +0, - 1 dB

### DISTORSION

Stereo, 0.45% Mono, 0.3%

### RAPPORT SIGNAL / BRUIT

Mono: 75dB Stereo: 70dB

### TYPE DE CONVERSION D/A

Analog or Digital outputs

### SURÉCHANTILLONNAGE AUDIO

N/A

### TYPES DE SORTIE AUDIO

Stereo Fixed, Balanced. or Unbalanced, Digital PCM

### TYPES DE SORTIE VIDÉO

N/A

### DÉCODAGE PAR LOGICIEL

AM/ FM Broadcast All Markets except Americas

### FONCTIONS SPÉCIALES

TM-2 Remote Powered AM Antenna, Traditional tuning dial.

### PANNEAU D'AFFICHAGE EN VERRE À FIBRE OPTIQUE

Yes

### TÉLÉCOMMANDE

Yes, Handheld Remote, RS232, Data Input

### POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE PAR UNE SOURCE EXTERNE

Control Data

### DIMENSIONS

17-1/2" W, 5-3/8" H, 17-1/2" D

### POIDS À L'EXPÉDITION

43 lbs. (19.55kg)