

# ELECTRA IW 1002 Be

## Fiche produit

Grille affleurante magnétique, prête à peindre  
Intégration totale dans le décor



Enceinte close en MDF  
Se comporte comme une enceinte traditionnelle  
Qualité et linéarité du grave



Grave médium 16,5 cm à cône "W"  
3<sup>ème</sup> génération  
Sandwich composite exclusif  
Rigidité et neutralité sans équivalent

Tweeter en Béryllium pur  
Réponse jusqu'à 40 kHz

Filtrage OPC,  
contrôle optimal de la phase  
Réglages du niveau tweeter  
Correction Wall Boost Control



- "Made in France"
- Véritable alternative compacte à l'enceinte 2 voies haut de gamme traditionnelle
- Facile et rapide à installer
- Cadre pour montage On-Wall optionnel
- Kit de montage optionnel (pour cloison en cours de construction)

**Le cadre de montage On-Wall optionnel élargit les possibilités de montage de IW 1002 Be. L'ensemble est profond de 10 cm avec fixation murale intégrée.**

Type	Enceinte murale 2 voies encastrable close
Haut-parleurs	Grave médium "W" 16,5 cm Tweeter 27 mm Be à dôme inversé
Réponse en fréquence (±3 dB)	60 Hz - 40 kHz
Sensibilité (2,83 V/1 m)	88 dB
Impédance nominale	8 Ω
Puissance ampli recommandée	25 - 150 W
Réglages tweeter	-3 dB / 0 dB / +3 dB
Fréquences de filtrages	2 600 Hz
Dimensions cadre - avec grille	425 x 308 mm - 4,5 mm épaisseur
- sans grille	415 x 298 mm - 1,5 mm épaisseur
Encastrement (H x L)	379 x 262 mm
Profondeur d'encastrement	99 mm
Poids	6,4 kg

*La conception sophistiquée de l'IW 1002 Be lui permet de rivaliser avec n'importe quelle enceinte haut de gamme grâce à son tweeter à dôme inversé en béryllium pur et son woofer à cône W dernière génération chargé par un volume clos intégré. La très haute-fidélité en version invisible.*



**FOCAL**  
the Spirit of Sound