



LUCIAMKII

L'ESSENCE DE LA MUSIQUE DANS UN FORMAT BIBLIOTHEQUE COMPACT

LUCIAMKII est une enceinte bibliothèque audiophile compacte signée JMR – Jean-Marie Reynaud. Elle incarne l'évolution naturelle de ce modèle iconique, avec des nouveaux haut-parleurs développés sur cahier des charges, un filtrage passif optimisé, une ébénisterie renforcée en MDF haute densité, et surtout une nouvelle finition Woodscore noir satiné, notre nouvelle signature esthétique.

Compacte et élégante, elle s'intègre idéalement dans les intérieurs contemporains. Cette enceinte bibliothèque audiophile **LUCIAMKII** offre une restitution sonore riche et précise, fidèle à l'ADN musical JMR, référence incontournable de l'enceinte acoustique française.

Son format compact et sa finition luxueuse en font une solution idéale pour les salons de petite à moyenne taille, alliant performance acoustique et design raffiné.

Points clés :

- Haut-parleurs JMR de nouvelle génération : transparence et linéarité accrues
- Filtrage 2 voies optimisé pour une scène sonore fluide et immersive
- Coffret renforcé en MDF haute densité pour une meilleure inertie
- Finition Woodscore noir satiné : élégance sobre et moderne
- Format bibliothèque compact, parfait pour les espaces restreints

La conception de l'enceinte bibliothèque audiophile LUCIA MKII garantit performance acoustique et esthétique raffinée.

Avec ses nouveaux haut-parleurs, conçus sur cahier des charges, associés à un filtrage passif optimisé, cette enceinte bibliothèque audiophile **LUCIAMKII** offre une restitution précise, équilibrée et fluide.

Son coffret en MDF haute densité, renforce l'inertie structurelle et améliore la définition sonore, notamment dans le grave.

La finition Woodscore noir satiné, partagée avec **LUNNAMKII**, signe une nouvelle étape esthétique pour JMR, mêlant sobriété visuelle et caractère affirmé.

Idéale pour les pièces de petite à moyenne taille, **LUCIAMKII** s'intègre naturellement dans tous les intérieurs contemporains.



LUCIAMKII s'affirme comme le modèle initiatique de la gamme JMR. Accessible et raffinée, elle ouvre l'accès à l'univers sonore riche et incarné qui fait la signature de la marque, en offrant déjà, pour un budget maîtrisé, une restitution vibrante et nuancée, fidèle à l'esprit haute-fidélité.

ENCEINTE ACOUSTIQUE :

LUCIAMKII adopte une charge bass-reflex à événement laminaire frontal, permettant un placement proche du mur arrière (10 à 15 cm).

Son coffret est en MDF haute densité de 19 mm, assemblé sous presse.

Les chants avant arrondis et la large feutrine acoustique limitent les réflexions précoces, assurant une meilleure directivité et une scène sonore plus précise.

HAUT-PARLEURS :

- Médium/grave :

Nouveau haut-parleur médium/grave de 13 cm conçu avec un cône papier traité et une ogive centrale en caoutchouc souple pour limiter les turbulences.

Il intègre une bobine de 25 mm sur support aluminium ventilé, un saladier en aluminium plus rigide et très ouvert, et un double aimant, garantissant un grave rapide, précis et maîtrisé.

- Tweeter :

Tweeter dôme textile 25 mm à aimant néodyme

Installé dans une petite chambre accordée, ce tweeter présente une résonance basse à 650 Hz, une courbe étendue et une directivité douce et progressive.

Sa façade en ABS injecté au profil pavillonnaire augmente le rendement sans agressivité.

Résultat : une grande richesse de timbres, sans sécheresse, ni fatigue auditive — conforme aux attentes des audiophiles JMR.



- **FILTRAGE :**

Filtre passif 2 voies, pentes symétriques de 12 dB/octave, fréquence de coupure à 3500 Hz.

Assemblé à la main, il utilise des condensateurs polypropylène et des selfs sur ferrite de qualité audiophile pour un grave précis et une faible distorsion.

Le câblage interne est en cuivre pur (0,8 mm pour le tweeter, 1 mm pour le woofer), assurant une transmission optimale du signal.

Caractéristiques techniques :

Impédance	6 ohms (minimum)
Bande passante	60 à 20kHz
Puissance d'utilisation	De 20 à 100W
Sensibilité	86db/W/m (2V)
Type de filtrage	2 voies, 12db/octave, fréquence de coupure à 3500Hz
Raccordement	Mono câblage
Dimensions	L : 18cm – P : 23cm – H : 37cm
Poids	7,5 Kg (unité)

CONSEIL D'UTILISATION :

Grâce à sa directivité peu marquée, la LUCIA MKII peut être installée sans convergence rigoureuse : un léger pincement suffit.

Elle peut être placée sur des pieds de 50 cm, une étagère ou un bureau.

L'écartement idéal est d'environ 1,5 m d'axe en axe, adaptable entre 1 et 2,5 m selon la pièce.

Grâce à son évent frontal, elle peut être placée proche du mur arrière, avec une distance minimum conseillée de 10 à 15 cm.